

Scheda dati

Specifiche



Tubo rigido, Mureva Tube & Fix, Tubafroid, N40, diametro esterno 40mm, classe 3321, 3321 - [prezzo per 100 pz]

SL40040

Prezzo: 485,50 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Rigid conduit
Applicazione	Installazione del cavo
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
lunghezza	3 m
Diametro esterno	40 mm
Diametro interno	35,4 mm

Ambiente

resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Temperatura Ambiente Operativa	-5...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	0,001 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No