

# Scheda dati

Specifiche



Guaina spiralata, Mureva Tube & Fix, Tubaflex, GS50, diametro esterno 50 mm, diametro esterno 57 mm, classe 2311, 2311 - [prezzo per 100 pz]

SL40750

**Prezzo: 1.287,00 EUR**

## Presentazione

Tipo Prodotto	Condotto flessibile
Applicazione	Installazione del cavo
Colore	Grigio (RAL 7035)

## Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Resistenza di isolamento	> 100 MΩ a 500 V 1 min
Lunghezza	30 m
Diametro esterno	57 mm
Diametro interno	50 mm

## Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP64
Temperatura Ambiente Operativa	5...60 °C
Resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	100,000 cm
Peso imballo (Kg)	466,000 g
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	540
Confezione 2: altezza	145,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	265,000 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	No
---------------------	----