

Scheda dati

Specifiche



Manicotto NM25 giunz.tubo-tubo
IP40 per tubi Ø esterno 25mm -
[prezzo per 100 pz]

SL41025

Prezzo: 70,40 EUR

Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Conduit sleeve
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Cable distribution
Resistenza di isolamento	> 100 MΩ a 500 V 1 min
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Diametro esterno	25 mm

Ambiente

resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura Ambiente Operativa	-5...60 °C
resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado Di Protezione IP	IP40

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	6,000 cm
Peso imballo (Kg)	14,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	500
Confezione 2: altezza	120,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	77,000 cm
Confezione 2: peso	138,000 kg



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	No
---------------------	----