

Scheda dati

Specifiche



Curva flessibile NCF16 tubo-tubo
IP64 per tubi Ø esterno 16mm -
[prezzo per 100 pz]

SL42217

Prezzo: 166,15 EUR

Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Condotto flessibile
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Cable distribution
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Diametro esterno	16 mm

Ambiente

resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura Ambiente Operativa	-5...60 °C
resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado Di Protezione IP	IP64

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	5,000 cm
Peso imballo (Kg)	16,000 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No