

# Scheda dati

Specifiche



## Curva flessibile NCF25 tubo-tubo IP64 per tubi Ø esterno 25mm - [prezzo per 100 pz]

SL42225

**Prezzo: 286,50 EUR**

### Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Condotto flessibile
Colore	Grigio (RAL 7035)

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Cable distribution
Resistenza di isolamento	> 100 MΩ a 500 V 1 min
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Diametro esterno	25 mm

### Ambiente

resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura Ambiente Operativa	-5...60 °C
resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado Di Protezione IP	IP64

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	36,000 cm
Confezione 1: larghezza	2,500 cm
Confezione 1: profondità	2,500 cm
Peso imballo (Kg)	40,500 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	1200
Confezione 2: altezza	72,635 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	48,600 kg



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	<b>No</b>
Imballaggio senza plastica	<b>No</b>
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	<b>No</b>
---------------------	-----------