

# Scheda dati

Specifiche



Raccordo tubo guaina, Mureva Tube & Fix, Tubafroid, RTGE16, IP67, diametro esterno tubi 16 mm, diametro interno guaine 16 mm - [prezzo per 100 pz]

SL44717

Prezzo: 261,00 EUR

## Presentazione

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Accessorio / Parte Separata | Accessori accoppiamento |
| Tipo Prodotto               | Tubo                    |
| Colore                      | Grigio (RAL 7035)       |

## Caratteristiche tecniche

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Compatibilità Del Prodotto | Cable distribution       |
| Resistenza di isolamento   | > 100 MOhm a 500 V 1 min |
| Materiale                  | Polipropilene            |
| Diametro esterno           | 16 mm                    |

## Ambiente

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| resistenza al fuoco            | 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1 |
| Temperatura Ambiente Operativa | -5...60 °C                              |
| resistenza dielettrica         | 2000 V a 50 Hz per 15 min               |
| Grado Di Protezione IP         | IP67                                    |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 5,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,000 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 4,000 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 13,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 10800      |
| Confezione 2: altezza            | 120,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 77,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 152,400 kg |

## Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |    |
|---------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto             | No |