

Scheda dati

Specifiche



Modulo interfaccia rete standard STB - Modbus Plus - 1 Mbit/s

STBNMP2212

Prezzo: 696,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto Modicon STB soluzione I/O distribuita

Tipo Prodotto Modulo Interfaccia Rete standard

Caratteristiche tecniche

Servizio di comunicazione Global data
Dialogo peer cop
Dialogo punto a punto

Tipo alimentatore SELV

Altezza 40 mm

Larghezza 128,3 mm

Profondità 70 mm

Peso Netto 0,145 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP IP20

Marcatura CE

Certificazioni prodotto CSA
UL
FM classe 1 divisione 2
C-Tick
ATEX Cat 3G

temperatura ambiente di funzionamento 0...60 °C senza declassamento
-25...70 °C con fattore di declassamento

temperatura di stoccaggio -40...85 °C

umidità relativa 95 % a 60 °C senza condensa

Altitudine di funzionamento = 2000 m

Resistenza alle vibrazioni 3 gn (f = 58...150 Hz) on 35 mm DIN rail
5 gn (f = 58...150 Hz) on 35 mm DIN rail
+/-0,35 mm (f = 10...58 Hz)

Resistenza agli shock 30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1 PCE

Num.unità in pkg. 1

Confezione 1: altezza 4,500 cm

Confezione 1: larghezza 7,400 cm

Confezione 1: profondità	13,400 cm
Peso imballo (Kg)	179,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,694 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Disegni dimensionali

Dimensioni

