

# Scheda dati

Specifiche



Interfaccia Wifi universale per l'automazione - IP20 - con connettori RJ45 e micro USB, Altivar, Modicon

TCSEGB131W

! Non più disponibile

! Data di fine commercializzazione 26 nov 2025

Prezzo: 579,00 EUR

## Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Accessori di comunicazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Wireless access point
Accessorio / Parte Separata	Smartphone Phablet Variatore di velocità PC Tablet PLC
Distanza operativa	50...150 m

## Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Modicon M251 Modicon M580 Altivar Soft Starter ATS480
Composizione Del Kit	Batteria Cavo USB Cavo Ethernet Guida rapida
Funzione disponibile	Automatic detection
tipo di connettore	Femmina RJ45 negoziazione automatica 10/100 Mbit/s Micro USB tipo A femmina
Protocollo di comunicazione delle porte	DHCP PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) Ethernet TCP/IP ICMP
Metodo di accesso	CSMA/CA
Sistema operativo	Windows 7 Mac iOS Android Windows XP Windows 8 Windows Vista Windows 10
Requisiti di sistema	Google Chrome Microsoft internet explorer Apple Safari Firefox
Alimentazione	Batteria interna ricaricabile

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

segnalazione locale	LED (verde/rosso) for attività porta Ethernet 1 LED (blue/orange) for Wi-Fi ON 1 LED (verde/rosso) for stato batteria 1 LED (verde) for alimentazione
Peso Netto	0,255 kg

## Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	0...40 °C
Norme Di Riferimento	IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.11b
Certificazioni Prodotto	FCC CE IC

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,300 cm
Confezione 1: larghezza	9,800 cm
Confezione 1: profondità	14,900 cm
Peso imballo (Kg)	257,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,928 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	288
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	90,136 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

### Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì