

Scheda dati

Specifiche



ConneXium Premium non gestito - 7 porte per rame + 2 per modalità singola in fibra ottica

TCSESPU093F2CS0

Prezzo: 1.945,00 EUR

Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma Prodotto | Modicon Networking |
| Tipo Prodotto | Interruttore non gestito TCP/IP Ethernet |
| Protocollo di comunicazione delle porte | Ethernet TCP/IP |
| porta Ethernet | 10/100BASE-TX - 7 porte cavo in rame 100BASE-FX - 2 porte fibra ottica |
| numero massimo di switch in cascata | Illimitato |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| tipo di connessione integrata | RJ45 schermato cavo in rame SC duplex fibra ottica |
| mezzo di supporto trasmissione | Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame Fibraottica monomodale per fibra ottica |
| Distanza massima del cavo tra i dispositivi | 100 m cavo in rame |
| lunghezza fibra ottica | 32,5 km 9/125 µm |
| attenuazione | 0...16 dB (9/125 µm) |
| Comunicazione Ethernet | Filtraggio multicast Controllo flusso dati |
| Servizio di comunicazione | Quality of Service (QoS) |
| Tensione Alimentazione Nominale [Us] | 12...24 V |
| Limiti della tensione di alimentazione | 9,6...32 V CC SELV |
| Potenza assorbita W | 6,9 W |
| collegamento elettrico | Connettore estraibile 6 alimentazione |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Marcatura | CE UL RCM |
| segnalazione locale | 1 dual colour LED (verde/giallo) per alimentazioni P1 P2 1 LED per via (giallo) per trasmissione dati (ETH LINK) 1 dual colour LED (verde/giallo) per stato collegamento |
| sistema di cablaggio Ethernet | Interruttori TF |
| Larghezza | 56 mm |
| Altezza | 135 mm |
| Profondità | 117 mm |
| Peso Netto | 0,510 kg |

Ambiente

| | |
|--------------------------------|--|
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C |
| umidità relativa | 10...95 % senza condensa |
| Grado Di Protezione IP | IP40 |
| Direttive | 2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica |
| Norme Di Riferimento | UL 61010 EN/IEC 61131 UL 121201 |
| Certificazioni prodotto | CE UL RCM EAC UKCA DNV CSA C22-2 No 213 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 13,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 16,2 cm |
| Confezione 1: profondità | 23,5 cm |
| Peso imballo (Kg) | 801,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S04 |
| Numero di unità per confezione 2 | 8 |
| Confezione 2: altezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 40,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 60,0 cm |
| Confezione 2: peso | 6,56 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

| | |
|---------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS UE | Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---------------------|----|
| Ritiro del prodotto | Si |
|---------------------|----|

Disegni dimensionali

Dimensioni

