

Scheda dati

Specifiche



RS 232 serial link cable, Serial Link Cable, RS 232 serial link cable, for data communication equipment, 3 m, 4 wires

TCSMCN3M4M3S2

Prezzo: 129,70 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon M251 Modicon M221 Modicon M241 Controlleri programmabili Modicon M340
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Connecting cable cordset for data communication equipment
Accessorio / Parte Separata	Dispositivo di comunicazione dati
Compatibilità Gamma	Twido Modicon M340
Lunghezza cavo	3 m

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	1 connettore RJ45 1 connettore SUB-D 9
Numero Totale Di Fili	4
Interfaccia	RS232
Peso Netto	0,15 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	18,0 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Peso imballo (Kg)	157,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si