

Scheda dati

Specifiche



Modulo ingressi/uscite digitali 4DI/ 4DO 24 V dc

TM5SDM8DTS

Prezzo: 445,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon TM5
Tipo Prodotto	Modulo I/O digitale
Compatibilità Del Prodotto	PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Eco
Compatibilità Gamma	PacDrive LMC motion controller
Numero ingressi digitali	4
Logica ingresso digitale	Pozzo
Numero uscite digitali	4
Logica uscita digitale	Source

Caratteristiche tecniche

Impedenza d'ingresso	18,4 kOhm
filtro d'ingresso	>= 2 μ s hardware
Maximum voltage drop	<0,9 V a 0,1 A per uscita
Peso Netto	0,025 kg

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-10...60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale) -10...50 °C con fattore di declassamento (installazione verticale)
Resistenza agli shock	15 gn per 11 ms

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	2,000 cm
Confezione 1: profondità	11,000 cm
Peso imballo (Kg)	40,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	42
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm

Confezione 2: profondità 40,000 cm

Confezione 2: peso 1,844 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	In corso di indagine

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----