

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia M221 - 2 input corrente analogica - estensione I/O

TMC2AI2

Prezzo: 116,15 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon M221
Tipo Prodotto	Cartuccia input analogica
Compatibilità Del Prodotto	Modicon M221C
Numero ingressi analogici	2

Caratteristiche tecniche

tipo di ingresso analogico	corrente 4...20 mA corrente 0...20 mA tensione 0...10 V
risoluzione ingresso analogico	12 bit
valore LSB	2,44 mV...10 V tensione 4,88 μ A 0...20 mA corrente 3,91 μ A 4...20 mA corrente
tempo di conversione	20 ms
durata campionatura	10 ms
errore precisione assoluta	+/-0,1% del fondo scala at 25 °C +/-1% del fondo scala
Deriva di temperatura	+/- 0,02%FS/°C
Precisione ripetizione	+/- 0,5%FS
non-linearietà	+/- 0,01%FS
cross talk	<= 1 LSB
Tipo di cavi	Cavo schermato twistato
collegamento elettrico	3 x 1,5 mm ² 2 blocchi terminale a vite with passo 3,81 mm adjustment for inputs
lunghezza massima del cavo tra i dispositivi	Cavo schermato twistato: <30 m per ingresso
isolamento	Non-insulated between analogue input and internal logic
Altezza	41 mm
Profondità	15 mm
Larghezza	35 mm
Peso Netto	0,015 kg
sovaccarico continuo ammissibile	13 V, tipo ingresso analogico: tensione 40 mA, tipo ingresso analogico: corrente
impedenza d'ingresso	<= 250 Ohm corrente >= 1 M Ω tensione

Ambiente

Immunità alle microinterruzioni 10 ms

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,594 cm
Confezione 1: larghezza	4,692 cm
Confezione 1: profondità	7,059 cm
Peso imballo (Kg)	30,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,31 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	2400
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	120 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	111 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	963017c2-0ee7-421a-b0fc-ceb5386b4916
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.