Scheda dati

Specifiche

Interruttore Sezionatore UL/CSA in cassetta, TeSys, Vario, 3 Poli - 100A manovra rossa lunga lucchettabile

VC5GUN

Prezzo: 288,00 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys VARIO
Nome Dispositivo	VC-GUN
Tipo Prodotto	Enclosed emergency stop switch disconnector
Livello delle prestazioni	Alte prestazioni
Numero di poli	3P
Tipo di controllo	Manovra rotativa
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo
Lucchetto manovra rotativa	Da 1 a 3 lucchetti 4…8 mm

Caratteristiche tecniche

Marcatura	0 - 1
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	100 A
Corrente nominale di impiego [Ie]	68,5 A (AC-23A) a 400 V
potenza di impiego nominale in W	37 kW a 400 V (AC-23) 30 kW a 400 V (AC-3)
classe di servizio intermittente	30
Making capacity (I rms)	1250 A a 400 V AC-21A 1250 A a 400 V AC-22A 1250 A a 400 V AC-23A
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	2,8 kA a 400 V a Ipeak
[Ith] conventional free air thermal current	100,0 A conforme a IEC 690 V 100 A conforme a UL 600 V
potenza nominale in cv	25 hp a 240 V, UL certificato 50 hp a 480 V, UL certificato 50 hp a 600 V, UL certificato
[Icw] rated short-time withstand Rms current	1500 A a 400 V durata: 1 s
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	10 kA a 400 V - fusibile associato 125 A aM 10 kA a 400 V - fusibile associato 125 A gG

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

potere di interruzione	1000 A a 400 V (AC-21A) 1000 A a 400 V (AC-22A) 1000 A a 400 V (AC-23A)
Durata meccanica	30000 cicli
durata elettrica	30000 cicli AC-21 30000 cicli CC-1...5
Caratteristiche Ambientali	Ambiente standard
Attitudine all'isolamento	Si
connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite cavo 95 mm² - rigidità cavo: solido - con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite cavo 70 mm² - rigidità cavo: flessibile
coppia di serraggio	22,6 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60595-2-1
handle front plate dimension	90 x 90 mm
Altezza	291 mm
Larghezza	241 mm
Profondità	191 mm
Peso Netto	2,19 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-4-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60204
Trattamento di protezione	TC
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Nema	NEMA 12 NEMA 1 NEMA 4X
robustezza meccanica	Vibrazioni 10...150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Urti 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura Ambiente Operativa	-20…50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	21,200 cm
Confezione 1: larghezza	25,300 cm
Confezione 1: profondità	30,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,874 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**15**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS UE	**Conformità**
Numero SCIP	**9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2**
Regolamento REACh	**Dichiarazione REACh**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**No**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Technical Illustration

Assembly's dimensions