


Scheda dati

Specifiche



Copper LAN Cable, Actassi, F/FTP, 4P, Cat6A, Euroclass C, 550MHz, LSFRZH, 500m - [prezzo per 1 mt]

VDICC64X218

Prezzo: 4,20 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Copper cable
imballo	Tamburo di 500 m
colore	Blu
Tipo schermatura cavo	F/FTP

Caratteristiche tecniche

Tipo di cavi	4 cavi accoppiati
Categoria	6a
remote powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Protocollo di comunicazione	10GBASE-T
Minimum return loss	20,1 dB 100 MHz 24,2 dB 17,3 dB 250 MHz 22 dB 17,3 dB 500 MHz 20,3 dB
attenuazione	Garanteed: 19,1 dB Typical: 17,5 dB @ 100 MHz Garanteed: 31,1 dB Typical: 28,4 dB @ 250 MHz Garanteed: 45,3 dB Typical: 41,4 dB @ 500 MHz
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)	Garanzia: 62,3 dB Tipico: 71,0 dB a 100 MHz Garanzia: 56,3 dB Tipico: 64,2 dB a 250 MHz Garanzia: 51,8 dB Tipico: 59,1 dB a 500 MHz
Attenuazione Crosstalk Ratio Far-End (ACR-F)	Garanzia: 38 dB Tipico: 54,7 dB a 100 MHz Garanzia: 30 dB Tipico: 46,6 dB a 250 MHz Garanzia: 24 dB Tipico: 40,5 dB a 500 MHz
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far-end (PS ACR-F)	35 dB 100 MHz 27 dB 250 MHz 21 dB 500 MHz
paradiafonia	Garanzia: 65,3 dB Tipico: 85,5 dB a 100 MHz Garanzia: 59,3 dB Tipico: 83,1 dB a 250 MHz Garanzia: 54,8 dB Tipico: 60,1 dB a 500 MHz
attenuazione	>= 55 dB da 30...100 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 tipo II >= 55 - 20 x log10(f/100) dB da 100...500 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 tipo II
impedenza d'ingresso	100 Ohm
Maximum loop resistance	143,2 Ohm per 1000 m
classe di segregazione	Classe c conforme a EN 50174-2
maximum resistance unbalance	2 %
Trazione	100 N

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

raggio di curvatura	Raggio minimo in installazione: 8 volte il diametro Raggio minimo in servizio: 4 volte il diametro
Materiale	Rame solido: conduttore PE (polietilene): guaina d'isolamento Aluminium/polyester: foglio Rame stagnato: drain wire PE (polietilene): guaina
livello euroclass	Cca s1 d1 a1
Velocità di propagazione nominale	80 %
linear conductor resistance	71,6 mΩ/m
Sezione AWG	AWG 23
Potere calorifico	555 MJ/km
diametro esterno cavi	7,4 mm
peso	51 kg / 1 km

Ambiente

temperatura di installazione	0...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Direttive	2006/95/EC - direttiva bassa tensione 305/2011/EU - construction product regulation
Tenuta Al Fuoco	LSFRZH
Norme	Smoke generation: IEC 61034 Acidi da combustione: IEC 60754-2 IEC 60754-1 Resistente all'incendio: IEC 60332-3C Comportamento al fuoco: IEC 60332-1 Installazioni standard: EN 50174-2 Installazioni standard: ISO/IEC 14763-2 Performance: EN 50288-10-1 Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1 Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Performance: EN 50174-1 Performance: EN 50173-1 Performance: ISO/IEC 11801:ed. 3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	45,000 cm
Confezione 1: larghezza	40,000 cm
Confezione 1: profondità	40,000 cm
Peso imballo (Kg)	30,000 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	104,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	375,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	277

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.