

Scheda dati

Specifiche



Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125
LSZH 2000m EuroClass Eca -
[prezzo per 1 mt]

VDICE52508L

Prezzo: 2,30 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
product	Cavo in fibra ottica monomodale
Applicazione	Comunicazione
imballo	Tamburo di 2000 m

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	0,25 dB a 1550 nm 0,39 dB a 1310 nm
performance fibra	OS2 9/125 µm
tipologia di fibra ottica	Tubo allentato diametro: 250 µm
Tipo di cavi	Non armoured
numero di fibre ottiche	8
dispersione cromatica	< 6 a 1270 nm < 3 a 1285 nm < 3 a 1310 nm < 6 a 1340 nm
raggio di curvatura	158 mm
trazione	1500 N
resistenza allo schiacciamento	1500 N/m
colour	Guaina esterna: verde, RAL 6018
Tipo Di Installazione	Interno/esterno
Sistema di installazione del cablaggio	Cable duct
Potere calorifico	0.5 MJ
diametro	7,9 mm
peso	60 kg / 1000 m
Paesi target	Europe

Ambiente

Temperatura Ambiente	-30...70 °C
temperatura di installazione	-5...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-30...70 °C
livello euroclass	E

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

caratteristiche ambientali	Antiroditore: filati di vetro Resistente all'acqua (longitudinale): gel Resistente all'acqua (longitudinale): filati assorbenti UV resistente:
standard	Specifiche cavo conforme a IEC 60794-2 Procedura test cavo conforme a IEC 60794-1-2 Codice colori fibra conforme a TIA/EIA-598-A Performace delle fibre conforme a IEC 60793-2-50 Tipo B1,3 Performace delle fibre conforme a ITU G.652.D Non propagante la fiamma conforme a IEC 60332-1 conforme a IEC 60754-1 conforme a IEC 60754-2 conforme a IEC 61034 Performace delle fibre conforme a ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Product contains halogen above thresholds
Senza PVC	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.