

# Scheda dati

Specifiche

## Alimentazione Actassi 19" 8 Schuko con interruttore luminoso



VDIG162731

**Prezzo: 220,00 EUR**

### Presentazione

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Gamma                   | Actassi                                              |
| product                 | Pannello alimentazione 19"                           |
| equipment level         | Con interruttore magnetotermico                      |
| Apparecchiatura Fornita | 2 quick fix per montanti 19"                         |
| colour                  | Grigio scuro (RAL 7016)                              |
| additional features     | Con etichette identificative dei cavi personalizzate |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| operational voltage      | 250 V CA, 16 A, 3680 W                                  |
| number of socket outlets | 8 tedesco prese, 2P + E conforme a conforme a DIN 49440 |
| rack unit                | 1U                                                      |
| Marcatura                | CE                                                      |
| Materiale                | PA6 GF30: parte in plastica<br>Alluminio anodizzato     |
| Profondità               | 47 mm                                                   |
| Altezza                  | 45 mm                                                   |
| Larghezza                | 490 mm                                                  |
| weight                   | 1 kg                                                    |
| Paesi target             | Europe                                                  |

### Ambiente

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP | IP20                                  |
| Temperatura Ambiente   | -10...55 °C                           |
| Norme Di Riferimento   | IEC 60884-1<br>IEC 60297<br>DIN 49440 |

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 5,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 16,000 cm |
| Confezione 1: profondità     | 51,500 cm |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Peso imballo (Kg)</b>                | 1,204 kg  |
| <b>Unità di misura confezione 2</b>     | S04       |
| <b>Numero di unità per confezione 2</b> | 11        |
| <b>Confezione 2: altezza</b>            | 30,000 cm |
| <b>Confezione 2: larghezza</b>          | 40,000 cm |
| <b>Confezione 2: profondità</b>         | 60,000 cm |
| <b>Confezione 2: peso</b>               | 13,982 kg |

## Garanzia contrattuale

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Garanzia (in mesi)</b> | 18 |
|---------------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **12**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

Etichetta RAEE  **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**