

Scheda dati

Specifiche

Passacavi orizzontale Actassi 19"

VDIG188141



Prezzo: 52,65 EUR

Presentazione

Gamma	LexCom
product	Pannello guida 19" per cavi di permutazione
colour	Grigio chiaro (RAL 7035) Grigio scuro (RAL 7016)
attrezzature fornite	2 quick fix per montanti 19"
additional features	4 anelli apribili

Caratteristiche tecniche

rack unit	1U
materiale	Foglio di lamiera: DC01 Parte in plastica: PA66 GF20 Parte in plastica: PC
Larghezza	490 mm 0,5 m
Altezza	45 mm 0,045 m
Profondità	100 mm 0,100 m

Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...55 °C -10...55 °C
Norme Di Riferimento	IEC 60297 NF C 20-150

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	51,700 cm
Peso imballo (Kg)	486,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm

Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	6,300 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	88
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	71,052 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

5

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenri

Product contains halogen above thresholds

Senza PVC

No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si