

Scheda dati

Specifiche



Filtro passivo 89A 400V 50HZ

VW3A46129

Prezzo: 11.640,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Filtro passivo
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Riduzione armoniche di corrente

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Tensione alimentazione nominale [Us]	400 V +/- 10 %
power supply frequency	50 Hz +/- 2 %
quantità per unità	1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motor: 37 kW/50 hp 1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 37 kW/50 hp 1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motor: 37 kW/50 hp 1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 37 kW/50 hp 1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV61W motor: 45 kW/60 hp 1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV61H motor: 45 kW/60 hp 1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV71H motor: 45 kW/60 hp 1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV71W motor: 45 kW/60 hp 1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motor: 45 kW/60 hp 1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 45 kW/60 hp 1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motor: 45 kW/60 hp 1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 45 kW/60 hp
Corrente nominale [In]	86 A per ingresso 90 A per uscita
Numero di fasi della rete	3 fasi
THDI	5 % per variatore di velocità ATV650 motor: 37 kW/50 hp 5 % per variatore di velocità ATV630 motor: 37 kW/50 hp 10 % per variatore di velocità ATV61H motor: 45 kW/60 hp 10 % per variatore di velocità ATV71H motor: 45 kW/60 hp 10 % per variatore di velocità ATV71W motor: 45 kW/60 hp 5 % per variatore di velocità ATV61W motor: 45 kW/60 hp 5 % per variatore di velocità ATV650 motor: 45 kW/60 hp 5 % per variatore di velocità ATV630 motor: 45 kW/60 hp 5 % per variatore di velocità ATV950 motor: 37 kW/50 hp 5 % per variatore di velocità ATV930 motor: 37 kW/50 hp 5 % per variatore di velocità ATV950 motor: 45 kW/60 hp 5 % per variatore di velocità ATV930 motor: 45 kW/60 hp
corrente max	1,5 x corrente nominale (durata = 60 s)
Rendimento	98 %
perdite termiche	747 W

fattore di potenza (cos φ)	1 (150% di corrente di linea) 0,85 (75 % di corrente di linea) 0,99 (100% di corrente di linea)
collegamento elettrico	A, B morsetto, capacità connessione: 2,5 mm ² X1-1...X2-3 morsetto, capacità connessione: 10...70 mm ²
Classe Di Isolamento	Classe F
Peso Netto	104 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 IP55 (enclosure mounting)
Resistenza alle vibrazioni	2 mm picco-picco (f= 5...13,2 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 0,7 gn (f= 13,2...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Umidità relativa	5...85 % senza condensa
Temperatura ambiente di funzionamento	45...60 °C (con declassamento corrente del 3 % per °C) 5...45 °C (senza declassamento corrente)
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C immagazzinaggio nell'imballo originale -25...65 °C during transport
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento corrente > 1000...4000 m con declassamento corrente del 5 % per 1000 m
Norme Di Riferimento	IEC 61000-2-4 IEC 61000-3-4 IEC 61000-3-2 G5/4 engineering recommendation IEC 61000-2-2 IEC 61000-3-12

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	61,000 cm
Confezione 1: larghezza	60,000 cm
Confezione 1: profondità	80,000 cm
Peso imballo (Kg)	116,2 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio


Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Disegni dimensionali

Dimensioni

(1) Vista anteriore

(2) Vista lato destro

(3) Vista dall'alto

Dimensioni in mm

A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
333	370	685	736,8	212	240	212	393	418	598


Dimensioni in in.

A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
13,11	14,57	26,97	29,00	8,35	9,45	8,35	15,47	16,46	23,54

Montaggio e distanza spaziale

Raccomandazioni di montaggio


Solo montaggio verticale



(1) Filtro

Connessioni e schema

Schema consigliato



(1) Unità

(2) Filtro

(3) Opzionale