

Scheda dati

Specifiche



Modulo Profibus DP slave - connettore SUBD-9

VW3E70400000

Prezzo: 1.236,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon LMC078
Tipo Prodotto	Profibus DP communication module
Compatibilità Gamma	Modicon LMC078
Compatibilità Del Prodotto	Motion controller

Caratteristiche tecniche

Interfaccia	RS485
Metodo di accesso	Master/slave
tipo di connessione integrata	Profibus DP - 1 femmina SUB-D 9 connettore, intervallo di trasmissione: 12 Mbit/s

Ambiente

Norme Di Riferimento	UL 508 IEC 61131-2 zone B CSA C22.2 No 142
Certificazioni Prodotto	cULus CSA CE
Marcatura	CE
Temperatura Ambiente Operativa	5...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Umidità relativa	5...95 % senza condensa
Grado Di Protezione IP	IP20 conforme a IEC 61131-2
Grado di inquinamento	2
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
resistenza alle vibrazioni	10 m/s ² su montaggio diretto
Resistenza agli shock	100 m/s ²

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,700 cm
Confezione 1: larghezza	8,300 cm
Confezione 1: profondità	11,200 cm
Peso imballo (Kg)	104,000 g

Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,436 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----