

Scheda dati

Specifiche



LXM INTEG. - Pareti con pressacavo 2xM16

VW3L10222

Prezzo: 81,80 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Azionamento integrato Lexium
Tipo Prodotto	Cable entry IP54 for signals and power supply cable
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Accessori di collegamento
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	Per azionamenti integrati
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Ingresso Cavi	2 x M16
diametro esterno cavo	5...9 mm
Composizione Del Kit	1 inserto con ingressi cavo 1 inserto per tenuta
Peso Netto	0,1 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP54
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,54 cm
Confezione 1: larghezza	4,572 cm
Confezione 1: profondità	7,62 cm
Peso imballo (Kg)	63,504 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----


Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì