

Scheda dati

Specifiche



LXM INTEG. - CAVO, ALIM., MOT.SEQU., 5m

VW3L2M001R50

Prezzo: 163,20 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Pre-assembled cable kits for I/O interface for motion sequence
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	Per azionamenti con connettori per scheda circuito stampato
lunghezza cavo	5 m
Informazioni Aggiuntive	Con ingresso cavo integrato con serracavo

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS
Compatibilità Del Prodotto	ILS1
Interfaccia di comunicazione	I/O for motion sequence
collegamento elettrico	Connettore scheda circuito stampato per comando Estremità cavo aperta
Peso Netto	1 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	30 cm
Confezione 1: profondità	30 cm
Peso imballo (Kg)	1,25 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	1
Confezione 2: altezza	3 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	30 cm
Confezione 2: peso	1,75 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Senza PVC	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----