

Scheda dati

Specifiche



LXM INTEG.CAVO ALIM.MOT.SQUEU.I/O STO 20m

VW3L2M211R200

Prezzo: 822,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Pre-assembled cable kits for motion sequence with 2 I/O, 1 STO insert
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	Per azionamenti con connettori per scheda circuito stampato
lunghezza cavo	20 m
Informazioni Aggiuntive	Con ingresso cavo integrato con serracavo Con inserto dotato di 2 I/O e 1 Safe Torque Off tramite connettore M8

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Lexium ILS Lexium ILE Lexium ILA
Interfaccia di comunicazione	I/O for motion sequence
collegamento elettrico	Connettore scheda circuito stampato per comando Estremità cavo aperta
Peso Netto	3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	30,0 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm
Peso imballo (Kg)	3,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	638
---	-----

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si