

Scheda dati

Specifiche



LXM28 Cavo IO PTI 1m

VW3M1C10R10

Prezzo: 97,35 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium 28
Tipo Prodotto	Pulse train input cable
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Preassembled I/O and PTI cordset
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
compatibilità prodotto	Controllore logico M221 Controllore logico M241 Servoazionamento LXM28
Accessorio / Parte Separata	Between servo drive and logic controller
Compatibilità Gamma	Lexium 28
lunghezza cavo	1 m

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore - SUB-D 50 per servo drive side Estremità libera per CN1 interface
Peso Netto	0,1 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,300 cm
Confezione 1: larghezza	17,500 cm
Confezione 1: profondità	21,000 cm
Peso imballo (Kg)	336,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,955 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì