

Scheda dati

Specifiche



Cavo motore 4X10 MM, 3M, CONN. M40

VW3M5104R30

Prezzo: 522,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Banda di alimentazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Preassembled power cordset
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
compatibilità prodotto	Servo motore BMH, 2 (190 mm)B2 conforme a IEC 60204-1 Servo motore BMH, 3 (190 mm)B2 conforme a IEC 60204-1
Accessorio / Parte Separata	Between servo motor and servo drive
Compatibilità Gamma	Lexium 32
lunghezza cavo	3 m
Composizione cavi	4 x 10 mm ² + 2 x 1 mm ²

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Estremità libera per servo drive side Connettore - M40 industriale per servo motor side
Peso Netto	3,6 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	60,0 cm
Confezione 1: profondità	60,0 cm
Peso imballo (Kg)	3,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si