

Scheda dati

Specifiche



Cavo motore per motore BCH2 1,5m fili liberi

VW3M5D1AR15

Prezzo: 64,90 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium 28
Tipo Prodotto	Banda di alimentazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Preassembled power cordset
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
compatibilità prodotto	Servo motore BCH2 a 50 W (40 mm) (senza freno) Servo motore BCH2 a 100 W (40 mm) (senza freno) Servo motore BCH2 a 200 W (60 mm) (senza freno) Servo motore BCH2 a 400 W (60 mm) (senza freno) Servo motore BCH2 a 400 W (80 mm) (senza freno) Servo motore BCH2 a 750 W (80 mm) (senza freno)
Accessorio / Parte Separata	Between servo motor and servo drive
Compatibilità Gamma	Lexium 28
lunghezza cavo	1,5 m

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Estremità libera per servo drive side Connettore - Molex 4-pin per servo motor side
calibro AWG	4 AWG 18
Peso Netto	0,2 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	29,000 cm
Confezione 1: profondità	36,000 cm
Peso imballo (Kg)	211,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,422 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì