

# Scheda dati

Specifiche



## LXM28 cavo mot freno 3 m connettore MIL con freno

VW3M5D2FR30

**Prezzo: 244,00 EUR**

### Presentazione

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Gamma Prodotto                   | Lexium 28   |
| Tipo Prodotto                    | Banda di alimentazione  |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Preassembled power cordset  |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessori di connessione  |
| compatibilità prodotto           | Servo motore BCH2 a 1000 W (100 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 2000 W (100 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 300 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 500 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 600 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 850 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 900 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 1000 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 1500 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 2000 W (130 mm) (con freno) |
| Accessorio / Parte Separata      | Between servo motor and servo drive   |
| Compatibilità Gamma              | Lexium 28   |
| lunghezza cavo                   | 3 m   |

### Caratteristiche tecniche

|                        |  |
|------------------------|--|
| Collegamento elettrico | Estremità libera per servo drive side<br>Connettore - MIL small per servo motor side |
| calibro AWG            | 6 AWG 16   |
| Peso Netto             | 0,65 kg  |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 3,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 32 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 36,5 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 713 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S02     |
| Numero di unità per confezione 2 | 5       |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm   |

---

Confezione 2: peso 3,837 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato   | No  |
| Imballaggio senza plastica        | No  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACh                 | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>   |
| Senza PVC                         | Si  |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

|                     |    |
|---------------------|----|
| Ritiro del prodotto | Si |
|---------------------|----|