


Scheda dati

Specifiche



Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, da 0,75 a 5,5 kW

VX5VPS1001

Prezzo: 144,59 EUR

Presentazione

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Compatibilità Gamma | Altivar Process 600/900 |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Kit ventilatore |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di raffreddamento |
| Tipo Prodotto | Ventilatore |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------|--|
| Composizione Del Kit | Ventola Corde di montaggio Scheda istruzioni |
| compatibilità prodotto | Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 0,75 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 1,5 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 2,2 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 3 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 4 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 0,75 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 1,5 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 2,2 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 3 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 4 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 5,5 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 0,75 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 1,5 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 2,2 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 3 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 4 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 0,75 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 1,5 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 2,2 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 3 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 4 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 5,5 kW 380...480 V |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 7,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 17,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 23,000 cm |
| Peso imballo (Kg) | 246,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S03 |
| Numero di unità per confezione 2 | 7 |
| Confezione 2: altezza | 30,000 cm |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 2,434 kg |



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACh

[Dichiarazione REACh](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

No