

Scheda dati

Specifiche



Induttanza di linea per Altistart 48 - 0.35 mH - 70 A - IP20

VZ1L070U350T

Prezzo: 728,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Bobine
valore induttanza	0,35 mH
Corrente Nominale [In]	70 A
Grado Di Protezione IP	IP20

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Altistart 48
Compatibilità Del Prodotto	ATS48D47. ATS48D62.
Peso Netto	8 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	22,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,500 cm
Confezione 1: profondità	15,000 cm
Peso imballo (Kg)	9,120 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	182,558 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----