


Scheda dati

Specifiche



Induttanza di linea per Altistart 48 - 0.1 mH - 250 A - IP00

VZ1L250U100T

Prezzo: 1.464,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Bobine
valore induttanza	0,1 mH
Corrente Nominale [In]	250 A
Grado Di Protezione IP	IP00

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Altistart 48
Compatibilità Del Prodotto	Da ATS48C17. a ATS48C25.
Peso Netto	24,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	32,500 cm
Confezione 1: larghezza	24,800 cm
Confezione 1: profondità	37,500 cm
Peso imballo (Kg)	26,530 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	119,120 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì