

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti - 1 arresto emergenza

XACA2053

**Prezzo: 60,75 EUR**

### Presentazione

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Gamma Prodotto   | Harmony XAC                 |
| Tipo Prodotto    | Stazione di comando pensile |
| Nome Dispositivo | XACA pistol grip            |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello pulsantiera              | Doppio isolamento                                                                                                                                                    |
| Materiale cassetta               | Polipropilene                                                                                                                                                        |
| Tipo di controllo                | Intuitivo                                                                                                                                                            |
| Topologia del circuito elettrico | Circuito di controllo                                                                                                                                                |
| Modello Pulsantiera              | Completa pronta per l'uso                                                                                                                                            |
| Applicazione pulsantiere         | Controllo motore sollevatore a velocità singola                                                                                                                      |
| Composizione pulsantiera         | 2 pulsanti + 1 arresto di emergenza                                                                                                                                  |
| tipo pulsante di controllo       | Pulsante di arresto Ø 30 mm 1 NC aggancio<br>Primo pulsante 1 NC + 1 NO raise, slow<br>Secondo pulsante 1 NC + 1 NO lower, slow                                      |
| compatibilità prodotto           | ZB2BE102 per arresto di emergenza<br>ZB2BE102 + ZB2BE101 per ogni direzione                                                                                          |
| interblocco meccanico            | Con interblocco meccanico                                                                                                                                            |
| Colore pulsantiera               | Giallo                                                                                                                                                               |
| connessioni - morsetti           | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo |
| Norme Di Riferimento             | IEC 60204-32<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508                                                                                                           |
| Certificazioni Prodotto          | UL<br>CSA                                                                                                                                                            |
| Trattamento di protezione        | TH                                                                                                                                                                   |
| Temperatura Ambiente Operativa   | -25...70 °C                                                                                                                                                          |
| Temperatura Di Stoccaggio        | -40...70 °C                                                                                                                                                          |
| Resistenza alle vibrazioni       | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                   |
| Resistenza agli shock            | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                                                     |
| Categoria di sovratensione       | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                                                       |
| Grado Di Protezione IP           | IP65 conforming to CEI 60529                                                                                                                                         |
| Grado Di Protezione Ik           | IK08 conforme aCEI 62262                                                                                                                                             |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata meccanica                                  | 1000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ingresso cavo                                     | Manicotto in gomma con ingresso a gradini 7...15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| descrizione codice contatto                       | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A                                                                                                                                                                                          |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funzionamento dei contatti                        | Ad apertura lenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Massima resistenza tra terminali                  | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forza di funzionamento                            | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| protezione contro i cortocircuiti                 | 10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| potenza di impiego nominale in W                  | 40 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 120 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>48 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 48 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>65 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 24 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Descrizione morsetti ISO n°1                      | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione morsetti ISO n°2                      | (11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Identificatore terminale                          | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso Netto                                        | 0,34 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,600 cm |
| Confezione 1: profondità         | 33,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 362,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 15        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 5,901 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 120       |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 57,884 kg |

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 2 |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





