

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsantiera - XAW-F - metallo - 1 NO - verde - avvio-arresto

XAWF210EX

Prezzo: 445,00 EUR

### Presentazione

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                     | Harmony XAW                                                                                    |
| Tipo Prodotto                      | Stazione di controllo completa                                                                 |
| Nome Dispositivo                   | XAWF                                                                                           |
| Applicazione pulsantiera           | Funzione marcia-arresto                                                                        |
| Materiale                          | Metallo                                                                                        |
| Composizione stazione di controllo | 1 pulsante filoghiera, verde, ad impulso 1 NO<br>1 pulsante filoghiera, rosso, ad impulso 1 NC |

### Caratteristiche tecniche

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore base della cassetta                    | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore coperchio                              | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingresso cavo                                 | 1 ingresso per pressacavo ISO M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Larghezza                                     | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondità                                    | 77 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altezza                                       | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso Netto                                    | 1,135 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Number of command positions                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marcatura                                     | Ex tb IIIC T85°C Db IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Number of indicator lights                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Number of push buttons                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durata meccanica                              | 5000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Number of selector switches                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Number of key switches                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protezione contro i cortocircuiti             | 10 A fusibile cartuccia tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corrente nominale di impiego [Ie]             | 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1<br>6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 |
| Number of mushroom-shaped push-buttons        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Number of contacts as normally closed contact | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Number of contacts as normally open contact   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Number of contacts as change-over contact     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                  |      |
|------------------|------|
| Colore coperchio | Nero |
|------------------|------|

## Ambiente

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente       | -20...60 °C                                                                                                                                     |
| Categoria di sovratensione | I conforme a IEC 60536                                                                                                                          |
| Grado di protezione IP     | IP65 conforme a CEI 60529                                                                                                                       |
| Norme Di Riferimento       | IEC 60079-0:2009<br>EN 60079-31:2009<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 61000-6-2<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60079-0:2007<br>IEC 60079-31:2008 |
| Direttive                  | 94/9/EC - direttiva ATEX                                                                                                                        |
| zona polverosa             | Zona 21 - 22                                                                                                                                    |
| Certificazioni Prodotto    | INERIS 04ATEX0023X                                                                                                                              |
| Grado Di Protezione IP     | IP65                                                                                                                                            |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 13,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 23,5 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,209 kg |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 8        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 9,918 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale               |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali           | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                        |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                         |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                       |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                    |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





