

# Scheda dati

Specifiche



## Corpo per display numerico Ø22 - DECIMALE + BCD

ZA2VA11

Prezzo: 201,00 EUR

### Presentazione

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Gamma Prodotto                          | Harmony                          |
| Tipo Prodotto                           | Corpo display digitale           |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V DC                          |
| connessioni - morsetti                  | Connettori a vite, 0,5 x 2,5 mm² |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| supporto di montaggio         | pannello                              |
| montaggio dispositivo         | Foro di fissaggio - diametro: 22,3 mm |
| decodifica elettronica        | Decimale+ BCD                         |
| Limiti tensione alimentazione | 13...30 V                             |
| assorbimento di corrente      | <= 36 mA a 30 V<br><= 40 mA a 24 V    |
| Tipo di protezione            | Protezione polarità inversa           |
| ingresso logico               | Positiva                              |
| Stato tensione 0 garantito    | -30...5 V                             |
| Stato tensione 1 garantito    | 13...30 V                             |
| Stato corrente 0 garantito    | <= 1,4 mA                             |
| Stato corrente 1 garantito    | 4...9,5 mA                            |
| Peso Netto                    | 0,057 kg                              |

### Ambiente

|                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto                            | UL<br>CSA                                                          |
| Temperatura Ambiente                               | -25...70 °C                                                        |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...85 °C                                                        |
| Resistenza alle vibrazioni                         | 10 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                 |
| tenuta agli urti                                   | 180 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27                             |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 60536<br>Classe II conforme a NF C 20-030 |
| Grado Di Protezione IP                             | IP65 conforming to CEI 60529<br>IP65 conforming to NF C 20-010     |

### Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 4,2 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 10,8 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 57,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 30       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 1,917 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 42 |
|-----------------------------------------------|----|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | A84ccdbc-36a9-40c1-a890-00164607bf59                                                  |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                       |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Caratteristiche

Harmony XB5 (pulsanti)



Montaggio e smontaggio facile e veloce



Ottimo collegamento meccanico con testa operatore



Differenti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato



Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando



Robustezza per resistere ad ambienti difficili



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici  
Harmony XB5 (pulsanti)

