

# Scheda dati

Specifiche



## Corpo lampada spia per XAC

ZB2BV006

**Prezzo: 8,20 EUR**

### Caratteristiche tecniche

Tipo lampada	Neon Incandescente
categoria pannello di controllo	Multipulsante
Materiale cassetta	Polipropilene
Alimentazione elemento luminoso	Diretto
Sorgente luminosa	Lampadina non inclusa
Montaggio elementi di contatto o luminosi	Montaggio anteriore
Peso Netto	0,015 kg
Alimentazione	Diretto
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	<= 400 V

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,2 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	4,5 cm
Peso imballo (Kg)	22,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,548 kg

### Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

---

## Technical Benefits

### Easy Harmony XB2

Supports operating temperature from -25°C to +70°C



Excellent resistance to mechanical shock and vibration

Conforming to CE, CCC and ROHS standards

Up to IP65 protection ratings