

Scheda dati

Specifiche



Harmony XB4, Harmony XB5,
capsula verde, con marcatura
"START", per testa filopannello Ø30

ZBAF333

Prezzo: 2,48 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB4 Harmony XB5
Accessorio / Parte Separata	Marking accessory
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Capsula pulsante con marcatura
Compatibilità Del Prodotto	ZB4FA0 ZB5FA0
Accessorio / Parte Separata	Testa pulsante
Lingua	Internazionale
Marcatura	Bianco START su verde background
Colore capsula o gemma	Verde
Forma della testa	Circolare
Quantità Per Confezione	Set da 1
Vendita quantità indivisibile	10
Peso Netto	0,001 kg

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Harmony XB4 Harmony XB5 Harmony XAL
Tipo operatore	Filoghiera
Gruppo principale	Pulsante

Ambiente

Norme Di Riferimento	ISO 21702 ISO 22196:2011
----------------------	-----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,3 cm
Confezione 1: larghezza	5,3 cm
Confezione 1: profondità	5,5 cm
Peso imballo (Kg)	2,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR

Numero di unità per confezione 2 10

Confezione 2: altezza 5,5 cm

Confezione 2: larghezza 4,3 cm

Confezione 2: profondità 5,2 cm

Confezione 2: peso 20,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **1**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **Si**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto **Si**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XB5 (pulsanti)



- Montaggio e smontaggio facile e veloce**

- Ottimo collegamento meccanico con testa operatore**

- Differenti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato**

- Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando**

- Robustezza per resistere ad ambienti difficili**


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

Harmony XB5 (pulsanti)

Conformità a IEC,
UL, CSA, CCC, EAC,
CE, norme JIS e
certificazioni marine



Grado di protezione
IP66, 67, 69, 69K,
type 4X



Elevata resistenza alle
vibrazioni con viti di
serraggio anti-svitamento

Temperatura di
funzionamento da
-40°C a +70°C

Livello di protezione
agli urti meccanici
fino a IK06

Commutazione sicura per
comandi diretti di carichi
in DC induttivi o pesanti:
100.000 manovre a
10 A, 24 V DC

Image of product / Alternate images

Alternative





