

# Scheda dati

Specifiche



## Portaetichetta + etichetta per teste filopannello Ø30

ZBYF2101

**Prezzo: 2,26 EUR**

### Presentazione

Tipo Prodotto	Porta etichetta
Accessorio / Parte Separata	Marking accessory

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Plastica
Composizione Del Dispositivo	Etichetta neutra Porta etichetta
Accessorio / Parte Separata	Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm Testa filopannello
Colour	Grigio scuro
Compatibilità Gamma	Harmony XB4 Harmony XB5
dimensione porta etichetta	40 x 50 mm
Marcatura	non marcato su 1 lato nero, 1 lato rosso background
Vendita quantità indivisibile	10
Peso Netto	0,002 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,000 cm
Confezione 1: larghezza	2,000 cm
Confezione 1: profondità	1,330 cm
Peso imballo (Kg)	2,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,000 cm
Confezione 2: larghezza	2,000 cm
Confezione 2: profondità	12,000 cm
Confezione 2: peso	21,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	800
Confezione 3: altezza	15,000 cm

---

Confezione 3: larghezza	30,000 cm
-------------------------	-----------

---

Confezione 3: profondità	40,000 cm
--------------------------	-----------

---

Confezione 3: peso	2,647 kg
--------------------	----------

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Caratteristiche Harmony XB5 (pulsanti)



- 

Montaggio e smontaggio facile e veloce
- 

Ottimo collegamento meccanico con testa operatore
- 

Diversi tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato
- 

Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando
- 

Robustezza per resistere ad ambienti difficili

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

## Vantaggi tecnici

Harmony XB5 (pulsanti)

Conformità a IEC,  
UL, CSA, CCC, EAC,  
CE, norme JIS e  
certificazioni marine

Grado di protezione  
IP66, 67, 69, 69K,  
type 4X

Elevata resistenza alle  
vibrazioni con viti di  
serraggio anti-svitamento



Temperatura di  
funzionamento da  
-40°C a +70°C

Livello di protezione  
agli urti meccanici  
fino a IK06

Commutazione sicura per  
comandi diretti di carichi  
in DC induttivi o pesanti:  
100.000 manovre a  
10 A, 24 V DC

Image of product / Alternate images

Alternative

---





