

Scheda dati

Specifiche



Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 8 Canali

MTN6002-0008S

Prezzo: 165,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Interfaccia pulsanti
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Tipo di bus	KNX
Colore	Bianco
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di uscite	8
Tipo Di Offerta	Basic
Tipo di controllo	Pulsante
Finitura Superficie	Lucido
Trattamento Superficiale	Non trattato
Modalità operativa	Sistema bus KNX
Grado Di Protezione IP	IP20
Larghezza	43,5 mm
Altezza	35,5 mm
Profondità	15,4 mm
lunghezza cavo	10 m
Numero di ingressi	8
Tipo Ingresso	Digital input

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,200 cm
Confezione 1: larghezza	7,400 cm
Confezione 1: profondità	7,500 cm
Peso imballo (Kg)	70,000 g
Unità di misura confezione 2	S02

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,860 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	93
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

KNX Push Button Interface 8ch Basic



Versatile with multi operating functions



Flexible with up to 8 configurable channels



KNX Data Secure device



Up to date with DFU tool



Sustainable



Adjustable white and color light control



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative

