

Scheda dati

Specifiche



Attuatore Commutazione SpaceLogic KNX da incasso1x16A 3in, KNX Secure

MTN6003-0011

Prezzo: 219,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Attuatore interruttore
Modalità operativa	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
numero di contatti	1
rated input	Tensione segnale (SELV): 3 Binario
Switching current	16 AX
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tensione nominale di esercizio [ue]	230 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Corrente nominale [In]	16 A
tipo di carico	Lampade a incandescenza: <= 2500 W, 230 V CA Lampade alogene: <= 2200 W, 230 V CA Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico: <= 1000 W Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore a spirale: <= 1000 VA Capacitiva: , 10 A, 105 µF, 230 V CA Carico resistivo: 2500 W
Larghezza	48 mm
Profondità	50 mm
altezza	28 mm
Maximum cable length	10 m per ingresso
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Colore	Bianco

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	-5...45 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,600 cm
Confezione 1: profondità	7,600 cm
Peso imballo (Kg)	108,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,945 kg


Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.