

Scheda dati

Specifiche



Attuatore Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX da incasso 2x16A 3in, KNX Secure

MTN6003-0012

Prezzo: 261,50 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Interruttore attuatore cieco
Tipo di bus	KNX
Modalità operativa	Sistema bus KNX
rated input	Tensione segnale (SELV): 3 Binario

Caratteristiche tecniche

Supporto Di Montaggio	A filo
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale [In]	16 A
Numero di uscite	2
tipo di carico	Motore: , 230 V CA Lampada a incandescenza: <= 2500 W, 230 V CA High voltage halogen lamp: <= 2500 W, 230 V CA Lampada LED: <= 400 W, 230 V CA Capacitiva: , 16 A, 140 µF, 230 V CA Carico resistivo: 2500 W
Larghezza	48 mm
altezza	28 mm
Profondità	50 mm
Maximum cable length	10 m per ingresso

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	-5...45 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,200 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	7,500 cm
Peso imballo (Kg)	121,000 g
Unità di misura confezione 2	S03

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,754 kg


Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.