

# Scheda dati

Specifiche



## Unità di comando 0-10 V REG-K 3 canali con modalità manuale

MTN646991

Prezzo: 628,00 EUR

### Presentazione

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Gamma Prodotto     | SpaceLogic KNX             |
| Tipo Prodotto      | Attuatore commutatore luci |
| Modalità operativa | Sistema bus KNX<br>Manuale |
| Tipo di bus        | KNX                        |
| Colore             | Grigio chiaro              |
| Gamma              | SpaceLogic KNX             |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| total number of 18 mm modules       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Supporto Di Montaggio               | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 100...240 V CA 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| corrente di ingresso                | 0,12...100 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo uscita analogica               | Tensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Range uscita analogica              | 1...10 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di uscite                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corrente Nominale [In]              | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tipo di carico                      | Lampade a incandescenza: <= 1600 W, 100 V CA<br>Lampade a incandescenza: <= 3600 W, 16 A, 200 µF, 230 V CA<br>Lampade a incandescenza: <= 3840 W, 240 V CA<br>Lampade alogene: <= 1086 W, 100 V CA<br>Lampade alogene: <= 2500 W, 230 V CA<br>Lampade alogene: <= 2608 W, 240 V CA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 1086 VA, 100 V CA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2500 VA, 230 V CA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2608 VA, 240 V CA<br>Capacitiva: <= 2608 VA, 16 A, 200 µF, 100...240 V CA |
| Colore                              | Grigio chiaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 8,200 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 12,600 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 1: profondità         | 15,800 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 340,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,580 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

|                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 182                                                                                                                                                                                                                           |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                               |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità                                                                                                                                                                                                                    |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                           |
| Stato privo di alogeni                        | Prodotto privo di alogeni                                                                                                                                                                                                     |
| Senza PVC                                     | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |