

Scheda dati

Specifiche



Alimentatore di emergenza REG

MTN683901

Prezzo: 198,80 EUR

Presentazione

Gamma	KNX
Tipo Prodotto	Alimentazione d'emergenza
Tipo di bus	KNX
Colore	Grigio chiaro

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50...60 Hz
Tensione di uscita	230 V AC
Segnalazione locale	LED
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
total number of 18 mm modules	4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,200 cm
Confezione 1: larghezza	12,900 cm
Confezione 1: profondità	15,900 cm
Peso imballo (Kg)	278,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	19,900 cm
Confezione 2: larghezza	30,400 cm
Confezione 2: profondità	40,400 cm
Confezione 2: peso	3,154 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 6

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conforme alle esenzioni

Numero SCIP 897d4381-fe04-48d3-8520-54fb994a5af

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenzi Prodotto privo di alogenzi

Senza PVC Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto Sì

Etichetta RAEE  **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**