

Scheda dati

Specifiche



Controllore rooftop SE8600 BACnet,
con RH, PIR ed uscite universali,
bianco

SE8650U5B11

Prezzo: 600,78 EUR

Presentazione

Sezione AWG	AWG 22...AWG 18
Humidity measurement drift	Less than 1 % yearly
Larghezza	86 mm
Mercato	Lodging/hotel Piccolo terziario Edifici Ospedali Edifici non critici Office Residenziale School
Applicazione	Staging equipment (RTU/HP)
Peso Netto	340 g
Tipo Prodotto	Unita roof top
Nome Prodotto	Serie SE8000
Nome Dispositivo	SE8600
Altezza	120 mm
Paesi target	North America.
Direttive	2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/53/EU - radio equipment directive
Temperature resolution	0,1°C
Colore involucro	Bianco
Temperatura Di Stoccaggio	-30...50 °C
Profondità	25 mm
Temperatura Ambiente Operativa	0...50 °C
precisione di misura	+/-0,5°C, temperatura: +/- 5 %, umidità relativa: 20..80% RH (senza condensa) +/- 10 %, umidità relativa: 10..20 % (senza condensa) +/- 10 %, umidità relativa: 80..90 % (senza condensa)
informazione visualizzata	Temperatura: - 40...122 °F
frequenza di rete	50 Hz 60 Hz
Protocollo di comunicazione delle porte	BACnet MS/TP Modbus RTU Zigbee Pro
Tensione di ingresso	0...10 V
intervallo regolazione temperatura	12...37,5 °C raffreddamento 4,5...32 °C Riscaldamento

Calibration certificate	1 pt
norme di riferimento	EN/IEC 60730-1 FCC parte 15 sottoparte B ICES-003 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC parte 15 sottoparte C UL 60730-2-9 ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
umidità relativa	0...75 %
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
tensione di uscita	24 V AC/DC per uscita relè 0...10 V AC/DC per voltage output
tipo uscita	5 x uscita relè 4 x universale
corrente in uscita	1 A uscita relè 3 A uscita relè (inrush) 0.3 A universal output 1.5 A universal output (inrush)
Sensor type	Termistore NTC da 10 kOhm T2 temperatura Space RH sensor umidità relativa Bulk polymer umidità relativa
tipo d'ingresso	Contatto pulito 2 Analogico 5
impostazione campo umidità	30...95 %
Gamma	EcoStruxure Building Expert
Economizer	No
Humidity control	Yes
PIR cover	Yes
Scheduling	Yes

Caratteristiche tecniche

Trattamento Superficiale	Non trattato
Finitura Superficie	Opaco
Funzione disponibile	HVAC control Available with CO2/RH/T Sensore luminosità Changes can be made directly over display Funzione di blocco codici Easily configurable Aggiornamento firmware da USB Fan control

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	8,6 cm
Confezione 1: profondità	12,0 cm
Peso imballo (Kg)	43,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

180

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

36265055-6713-4452-af94-2e6566ec0ebd

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

