

Scheda dati

Specifiche



Scheda di gestione di rete 3 (NMC3)
per Easy UPS 3S, 3M, 3L, Galaxy
3L, Galaxy PW, monitoraggio e
gestione remota degli UPS

AP9547

Prezzo: 400,00 EUR

Panoramica

Presentazione

The Network Management Card for Easy UPS 3 Series (AP9547) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS 3S, Easy UPS 3S Pro, Easy UPS 3M or Easy UPS 3L through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.

A 1-year Secure NMC System with IEC 62443-4-2 compliant NMC firmware updates is included with the purchase of the Network Management Card. After expiration of the 1-year included Secure NMC System, the purchase of an Advantage Plan (Plus, Prime, Ultra) or EcoCare membership with onsite maintenance visits for the UPS is required to get future NMC firmware updates.

Presentazione

Gamma Prodotto	Network Management Cards
Compatibilità Gamma	Easy UPS 3S Easy UPS 3M Easy UPS 3L Easy UPS 3S Pro Galaxy PW 2nd generation
Tipo Prodotto	Device monitoring and management
Apparecchiatura Fornita	Micro-USB cable Manuale di installazione
Number of input phases	3
Norme Di Riferimento	CISPR 32 VCCI class A ICES-003 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2

Caratteristiche fisiche

peso prodotto	0,05 kg
larghezza	5,2 cm
altezza	4,4 cm
profondità	8,0 cm

Conformità

Certificazioni Prodotto	FCC Classe A AS/NZS
-------------------------	------------------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Condizioni ambientali

Umidità relativa dello storage	0...95 %
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Di Stoccaggio	-15...65 °C
Temperatura Ambiente	-15...65 °C
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft

Comunicazioni & Gestione

Protocollo di comunicazione	10/100/1000BASE-T
Autenticazione	Radius
Protocollo di comunicazione delle porte	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	16,500 cm
Confezione 1: profondità	24,000 cm
Peso imballo (Kg)	314,000 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	44
Confezione 2: altezza	55,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	17,000 kg

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	69 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	66 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	95
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Network Management Cards

Benefits



Monitoring and alarming
Stay informed with real-time monitoring and instant alerts to quickly address issues before they impact operations.



Preventative management
Proactively manage systems to prevent failures and reduce downtime through early detection and action.



Ongoing security compliance
Ensure continuous adherence to security standards and protocols to protect against evolving threats.

