



Scheda di gestione di rete 3 (NMC3), monitoraggio e gestione remota sicura degli UPS

AP9640

Prezzo: 1.040,23 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Network Management Cards
Compatibilità Gamma	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Galaxy 3L Pro Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Tipo Prodotto	Device monitoring and management
Apparecchiatura Fornita	Micro-USB cable Manuale di installazione
Number of input phases	1 3
Norme Di Riferimento	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:classe A BS EN 55032:classe A

Caratteristiche fisiche

peso prodotto	0,08 kg
larghezza	12,1 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

altezza	3,8 cm
profondità	11,4 cm

Conformità

Certificazioni Prodotto	FCC Classe A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A FCC parte 15 classe A GOST UK PSTI
-------------------------	---

Condizioni ambientali

Umidità relativa dello storage	0...95 %
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Di Stoccaggio	-15...65 °C
Temperatura Ambiente	-5...45 °C
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft

Comunicazioni & Gestione

Protocollo di comunicazione	10/100/1000BASE-T
Autenticazione	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Protocollo di comunicazione delle porte	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,1 cm
Confezione 1: larghezza	15,9 cm
Confezione 1: profondità	23,5 cm
Peso imballo (Kg)	0,34 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	110 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	95
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sì
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

