

Scheda dati

Specifiche



Accessorio I/O a contatti puliti,
ingresso aggiuntivo a contatti puliti e
uscite relè

AP9810

Prezzo: 161,95 EUR

Panoramica

Presentazione	Gestione UPS opzionale con interfaccia dotata di due ingressi per contatti puliti e un'uscita relè per gestione UPS APC, con porte UIO, ad es. scheda di gestione rete UPS (AP9631) o Scheda SmartSlot I/O contatti puliti (AP9613).
---------------	--

Presentazione

Gamma Prodotto	Management Options and Cables
Apparecchiatura Fornita	Cavo Ethernet Cat5 Manuale utente
Tipo Prodotto	Dry contact

Caratteristiche tecniche

Assorbimento di corrente massimo per fase	40 mA
Tensione in ingresso	24 V
tensione di uscita	12 V at 25 mA DC

Generale

Tipo alimentatore	Autoalimentato via porta di interfaccia ups
-------------------	---

Caratteristiche fisiche

peso prodotto	0,14 kg
larghezza	25,4 cm
altezza	3,3 cm
profondità	4,46 cm
Preferenze di montaggio	No preference

Conformità

Norme Di Riferimento	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
----------------------	--

Condizioni ambientali

Umidità relativa dello storage	0...95 %
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Di Stoccaggio	-15...65 °C
Temperatura Ambiente	0...40 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altitudine di stoccaggio	0...4572 m
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft 0...50000 ft

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,300 cm
Confezione 1: larghezza	25,400 cm
Confezione 1: profondità	12,700 cm
Peso imballo (Kg)	140,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	576
Confezione 2: altezza	123,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	100,000 cm
Confezione 2: peso	80,960 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	68 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	66 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	95
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.