

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia batteria di ricambio APC 175

APCRBC175

Prezzo: 94,80 EUR

Presentazione

Main Input Voltage	12 V
Tipo Prodotto	Replacement battery cartridge
Main Output Voltage	12 V
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura Fornita	Manuale utente

Batterie e tempi di funzionamento

Posizionamento batteria	Batteria interna
Blocchi batteria per serie	6
Vani batteria vuoti	0
Batterie preinstallate	0
Montaggio dispositivo	Integrato
tensione batteria	12 V
Quantità batterie sostitutive	1

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
altezza	151 mm
larghezza	99 mm
profondità	65 mm
peso prodotto	2,68 kg
Preferenze di montaggio	No preference
Modalità di montaggio	Non montabile su rack

Uscita

Capacità batteria	9 Ah
-------------------	------

Conformità

Norme Di Riferimento	UL 1778, 5ª edizione
Certificazioni Prodotto	UL 1778 5th edition

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
----------------------	-----------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Umidità relativa	0...85 %
Temperatura Di Stoccaggio	-15...50 °C
Altitudine di stoccaggio	0...3048 m
Umidità relativa dello storage	0...95 %

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	19,5 cm
Confezione 1: larghezza	39,5 cm
Confezione 1: profondità	49,5 cm
Peso imballo (Kg)	2,8 kg
SCC14	50731304427198

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	19 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	8 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	25764278-9ac2-4c03-941a-d133167ad10f
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	1
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No

Image of product / Alternate images

Alternative



