

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia batteria di ricambio APC, VRLA, 9 Ah, 24 V DC, garanzia di 2 anni

APCRBCV203

Prezzo: 215,50 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Replacement battery cartridge
Main Output Voltage	24 V DC
Numero Di Unità Rack	0U
Tipo batteria	VRLA
Gamma Prodotto	Replacement Battery Cartridges

Batterie e tempi di funzionamento

Posizionamento batteria	Batteria interna
Blocchi batteria per serie	2
Vani batteria vuoti	0
Batterie preinstallate	0
tensione batteria	24 V
Quantità batterie sostitutive	1

Caratteristiche fisiche

altezza	64,8 mm
larghezza	150,9 mm
profondità	98,6 mm
peso prodotto	5 kg
Modalità di montaggio	Non montabile su rack
Compatibile con USB	No

Uscita

Capacità batteria	9 Ah
-------------------	------

Conformità

Certificazioni Prodotto	CB
-------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Umidità relativa	0...90 % senza condensa
Temperatura Di Stoccaggio	-15...45 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altitudine di stoccaggio	0...3000 m
Umidità relativa dello storage	0...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,000 cm
Confezione 1: larghezza	23,000 cm
Confezione 1: profondità	25,000 cm
Peso imballo (Kg)	5,790 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	52,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	133,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	36 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	19 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	14 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	1
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

