

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia batteria di ricambio APC, VRLA, 10 Ah, 24 V CC, garanzia di 2 anni

APCRBCV207

Prezzo: 227,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Replacement battery cartridge
Main Output Voltage	24 V DC
Numero Di Unità Rack	0U
Tipo batteria	VRLA
Gamma Prodotto	Replacement Battery Cartridges

Batterie e tempi di funzionamento

Posizionamento batteria	Batteria interna
Blocchi batteria per serie	2
Vani batteria vuoti	0
Batterie preinstallate	0
tensione batteria	24 V
Quantità batterie sostitutive	1

Caratteristiche fisiche

altezza	106 mm
larghezza	130 mm
profondità	151 mm
peso prodotto	6,1 kg
Modalità di montaggio	Non montabile su rack
Compatibile con USB	No

Uscita

Capacità batteria	10 Ah
-------------------	-------

Conformità

Certificazioni Prodotto	CB
-------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altitudine di stoccaggio	0...3000 m
Umidità relativa dello storage	10...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,000 cm
Confezione 1: larghezza	18,300 cm
Confezione 1: profondità	20,500 cm
Peso imballo (Kg)	6,468 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	44 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	23 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	18 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	1
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

