

Scheda dati

Specifiche



Trasformatore di isolamento APC WW da 10 kVA

APTF10KW01

Prezzo: 3.859,95 EUR

Panoramica

Presentazione	The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.
---------------	---

Presentazione

Main Input Voltage	208 V 230 V 240 V
Tipo Prodotto	Transformer
Main Output Voltage	120 V 208 V 230 V 240 V
Tipo connettori di output	Cablato 3 cavi for 1 zone(s) Cablato 3 fili (2PH + G) for 1 zone(s)
Numero Di Unità Rack	4U
Apparecchiatura Fornita	CD documentazione Pannello di collegamento integrato Guida di installazione Guide di montaggio a rack Manuale utente Struttura
Gamma Prodotto	Step-Down Transformer

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
altezza	175 mm
larghezza	432 mm
profondità	749 mm
peso prodotto	100 kg
Luogo di montaggio	Lato anteriore Lato
Preferenze di montaggio	Basso
Modalità di montaggio	Montaggio rack

Ingresso

Corrente massima di linea	60 A
limiti corrente ingresso	60 A
Load Capacity	10000 VA
frequenza di rete	45...65 Hz

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di connettori di input	1 Cablato 3 fili (2PH + G)
	1 Cablato 3 fili (1F+N+T)

Uscita

Assorbimento di corrente massimo per fase	60 A
Numero di prese di potenza	0
Rendimento	95 %

Conformità

Certificazioni Prodotto	CSA
	UL listed / CSA
Norme Di Riferimento	EN 55022 classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 %
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-25...65 °C
Umidità relativa dello storage	0...95 %
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	40,6 cm
Confezione 1: larghezza	60 cm
Confezione 1: profondità	100 cm
Peso imballo (Kg)	124,738 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	133,5 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	748,428 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	11 351 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	441 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	10 893 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	8 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	Ebf14c29-22dd-4f6d-ab75-8e1f69626b96
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	86
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

