

Scheda dati

Specifiche



Modulo di controllo Easy UPS, 24 V
CC-CC, guida DIN, industriale, 10 A

BVS240XDPDR

Prezzo: 256,97 EUR

Presentazione

Main Input Voltage	24 V CC
Tipo Prodotto	Modulo potenza
Main Output Voltage	24 V DC
Potenza nominale in W	240 W
Connessioni - morsetti	1 2 pins

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo batteria	Sistema di batterie esterno
tensione batteria	24 V

Generale

Numero di power module	1
Materiale fornito	manuale utente

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio metallo
altezza	129 mm
larghezza	40 mm
profondità	119 mm
peso prodotto	0,5 kg
Modalità di montaggio	DIN rail mount
Posizione di montaggio	Orizzontale

Ingresso

Numero di connettori di input	1 morsettiera 2 fili
Limiti tensione in ingresso	21,6..28,8 V 24 V DC
Corrente di Ingresso massima	10 A
Tipo di protezione ingresso	Fusibile integrato (non sostituibile) Protetto contro cortocircuiti Contro polarità inversa

Uscita

Tipo di forma d'onda	DC
Funzionamento in condizioni di sovraccarico	60 secondi al 130% e 30 secondi al 145%

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Rendimento	95 %
massima corrente di uscita	10 A

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE TÜV
Norme Di Riferimento	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	-15...50 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-15...70 °C
Umidità relativa dello storage	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...3000 m
Livello acustico	40 dB
Grado di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,300 cm
Confezione 1: larghezza	18,900 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Peso imballo (Kg)	518,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	0e08a18f-3817-49e1-a0e2-b298526f0a43
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	62
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sì
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

