

Scheda dati

Specifiche



Easy-UPS BVS 500VA, AVR, prese Schuko

BVS500I-GR

Prezzo: 222,50 EUR

Presentazione

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Output voltage	230 V CA 1 fase
Rated power in W	300 W
Rated power in VA	500 VA
Output connection	4 Schuko CEE 7
Transfer time	6 ms standard: 10 ms max.

Grafici

Autonomia	View Runtime Graph 
-----------	--

Caratteristiche tecniche

Battery capacity	4,5 Ah
Number of batteries	1
Battery type	Piombo interne incluso
Control panel	Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
UPS connectivity	None
Mounting support	Parete Pavimento
Mounting mode	Montaggio a parete
Range of product	Easy UPS 1Ph BVS Series
Product or component type	UPS
Type of signal	Stepped approximation to a sinewave

Ambiente

Product certification	CE
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Operating altitude	0...6561 ft

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	Batteria PB
--------------	-------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Battery voltage	12 V
-----------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,500 cm
Confezione 1: larghezza	23,500 cm
Confezione 1: profondità	37,000 cm
Peso imballo (Kg)	4,682 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	25,000 cm
Confezione 2: larghezza	39,000 cm
Confezione 2: profondità	58,000 cm
Confezione 2: peso	19,128 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	238,736 kg
SCC14	10731304338441

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	167 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	45 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	121 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	963539ae-cafe-4e25-a523-cb5fa9452a92
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	62
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sì
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative



